

Terminali per Controllo Accessi Intelligente

Sicurezza Ultra e Connettività Cloud



Gestione Cloud



App Mobile



Tessere RFID



Codice PIN



NFC



Bluetooth

CARATTERISTICHE



GESTIONE ACCESSI VERSATILE

Controllo accessi intelligente tramite tessera, codice PIN, codice QR o NFC, oltre a sblocco remoto tramite app e accesso temporaneo per visitatori.



PROGETTATO PER CONDIZIONI ESTREME

Terminali robusti con classificazione IP65 e IK08 garantiscono un funzionamento affidabile da -40°C a 55°C in ambienti estremi.



ALTO LIVELLO DI SICUREZZA

MIFARE Plus® con crittografia AES-128 (SL1/SL3) previene clonazioni e accessi non autorizzati.



DESIGN PREMIATO

Design a montante salvaspazio (137x50x27mm) con rivestimento in alluminio premium e vetro temperato 2.5D per un'integrazione di alto livello.



DISPOSITIVO DI SICUREZZA AFFIDABILE

Il dispositivo attiva istantaneamente allarmi sia remoti che locali in caso di manomissione, con registrazione di eventi verificati per verifiche di sicurezza.



GESTIONE CLOUD A PROVA DI FUTURO

Controllo accessi pronto per il cloud con monitoraggio in tempo reale, aggiornamenti OTA e gestione centralizzata multi-sito.

DIAGRAMMA



Parametri Tecnici

Caratteristiche Fisiche

Sistema operativo	Linux
Telaio	Lega di Alluminio
Pannello Frontale	Vetro Temperato
Telecamera (Solo AC02C)	2MP, 1080P
Alimentazione	PoE o 12Vcc
Lettore RFID	13.56MHz e 125kHz
Metodo sblocco	RFID, PIN, NFC, Bluetooth, APP, Codice QR (Solo AC02C)
Grado IP/IK	IP65 / IK08
Installazione	Montaggio a Incasso e a Superficie
Dimensioni	137 x 50 x 27 mm
Temperatura di Funzionamento	-40 ° C ~ +55 ° C
Temperatura di Stoccaggio	-40 ° C a +70 ° C
Umidità di Funzionamento	10%~90% (senza condensa)

Capacità

Utenti	20,000
Carte	60,000
Registro Eventi	100,000

Porte

Ingresso	2
Uscita	1 Relè
Wiegand	Supportato
RS485	Supportato
Porta Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattiva

Rete

Protocollo	IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
------------	---